

1K Грунт по пластику (прозрачный) 1K PLASTIC PRIMER (TRANSPARENT)



Артикул 300-0010

Однокомпонентный прозрачный
быстросохнущий грунт для пластиковых
деталей

Поверхности пригодные для нанесения:

пластиковые детали, такие как PP, PA, PE,
ABS, EPDM, PC.




Очистка поверхности: шлифовать абразивом P400-P600.
Удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи
обезжиривателя.



Рабочее
давление

Краскопульт с верхним бачком: 1,2-1,4 мм
Краскопульт с нижним бачком: 1,3-1,5 мм
Обычный краскопульт: 3-4 бар
RP: 2,0-2,5 бар
HVLP: 2,0 бар



Количество и толщина слоя	2-3 слоя, общая толщина 4-5 мкм
Время выдержки между слоями	5-10 мин при 20°C
Последующее покрытие	После подсушки 10-15 минут при 20 °С, нанести грунт поверх грунта по пластику

Примечание:

1. Продукт готов к применению.
2. Не рекомендуется наносить толстым слоем во избежание потерь адгезии и отслоения.
3. Перед применением рекомендуется протестировать, ввиду большого разнообразия пластиковых частей.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°C.
Упаковка: арт. 300-0010 - 1 литр

