

Техническая информация
RERFECT
Антигравий UBS



Защитное эластичное средство на основе каучуковой смолы с добавлением полиуретана. Предназначено для защиты кузова от коррозии, ударов гравия, обработки стальных стыков для их уплотнения, можно наносить на места вибрации кузова автомашины. После полного высыхания (24 часа) может быть покрыто любыми лакокрасочными материалами. Выдерживает различные климатические условия.

Рекомендации по использованию:

- Данный продукт имеет в составе несколько тяжелых компонентов, которые осаживаются на дно. Для получения однородного вязкого состава емкость необходимо тщательно встряхивать около 3 минут.
- для работы используется антигравийный пистолет, давление не более 3 барр. Расстояние нанесения не более 25см от обрабатываемой поверхности.

- Продукт с добавлением полиуретана первый слой сухой (просушка 10-15 минут) второй слой стандартный. Полная просушка 24 часа. Продукт эластичный можно обрабатывать днище, арки, пороги.

Ошибки в работе и их последствия:

1. Плохо перемешали – бледный колер, средство при нанесении растекается и не ложится в шагреню. Может стекать по поверхности, так не насыщено дополнительными компонентами, которые остались на дне емкости.
2. Если давление более 3 барр и расстояние более 25 см, в связи с мелким распадом каучука может превращаться в паутину, что не дает достигнуть нужной шагрени. Не просушили первый слой, может сниматься, как пленка. Продукт тяжелый и эластичный, так в него добавлен полиуретановый герметик.

При соблюдении не сложных инструкций, Вам будет приятно работать с этим продуктом нового поколения.