






## Технический Паспорт 1К грунт в аэрозольной упаковке арт.811

**Продукт:** 1К грунт наполнитель в аэрозольной упаковке. Продукт на основе акриловых смол для выполнения ремонтных работ лакокрасочного покрытия. Продукт обладает хорошей адгезией, к большому количеству поверхностей.

Состав	Акриловые смолы, органические растворители, пигменты наполнители, специальные добавки, диметиловый пропан-бутан.
	Старые лакокрасочные покрытия – обезжирить, отшлифовать P320. Полиэфирные шпатлевки – отшлифовать P320. 2К Эпоксидные грунты отшлифовать P320. Сталь – обезжирить, отшлифовать P120-P180. Алюминий – обезжирить, отшлифовать P280-P360. Оцинкованная сталь – обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.
	С расстояния 10-15 см нанести 1-2 слоя. Толщина 1-слоя около 10-15мкм. Перед применением хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут. Перед нанесением рекомендуется произвести пробное напыление.
	Межслойная выдержка 5-10 минут Выдержка перед нанесением последующих покрытий - 30 минут
	Воздушная сушка: 2 ч при 20°C
	В случае появления сорности рекомендуется их удалить вручную наждачной бумагой градации P800-1000 через два часа (полного высыхания грунта). Последующие покрытия: акриловый грунт, акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали.
Цвет	Белый/Серый/Черный
Фасовка	Аэрозоль 520 мл

**ВАЖНО:** Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя. После использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, поверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

**Внимание:** При работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки, респиратор. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть

загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

**Хранение:** Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** 36 месяцев от даты производства.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления