





Технический Паспорт

1K ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ТРАВЯЩИЙ / 1K WASH PRIMER арт. 814

Продукт: 1K ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ТРАВЯЩИЙ / 1K WASH PRIMER. Быстросохнущий кислотный протравливающий грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной окраске. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в том числе к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на голый металл перед применением акрилового грунта.

Состав:	Синтетические смолы, органические растворители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, диметиловый эфир.
	Грунт наносится на любые типы металлических поверхностей, в том числе на алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р180 и обезжирить. ВАЖНО: не наносить полиэфирные продукты, в том числе шпатлевки!
	С расстояния 10-15 см нанести 1-2 слоя. Толщина 1-слоя около 5-10мкм. Перед применением хорошо встряхните баллончик в течение 2-3 минут. Перед нанесением рекомендуется произвести пробное напыление.
	Межслойная выдержка 5-10 минут. Выдержка перед нанесением последующих покрытий 20-30 минут.
	После высыхания продукт не нуждается в обработке и должен быть перекрыт акриловым грунтом.
Цвет	Зеленый.
Фасовка	Аэрозоль 400 мл.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

ВАЖНО: Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя. После использования для очистки распылителя и во избежание его блокировки, поверните баллончик вверх дном и нажимайте на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.

Внимание: При работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки, респиратор. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Хранение: Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты производства.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления