

Технический паспорт. Разбавитель универсальный/ Universal Thinner арт. 832

1. Описание и область применения.

Предназначен для разбавления до рабочей вязкости базовых эмалей, 1К и 2К акриловых грунтов, лаков.

2. Химический состав.

Смесь растворителей, специальные добавки.

3. Меры предосторожности.

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источников воспламенения. Не курить. Держать в месте, недоступном для детей. Применять только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать защитные перчатки, очки и соответствующий респиратор. При пожаре тушить порошковым огнетушителем. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании в глаза и на кожу вызывает раздражение и аллергическую реакцию. Может вызывать сонливость и головокружение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. При попадании в организм срочно обратиться к врачу. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку утилизировать как бытовой отход.

4. Хранение.

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -30°C до +30°C. Беречь от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления