



## ECO ROCK Scratch Resistant Clear (149-8350)

2K Керамический прозрачный лак на полиуретановой основе, с повышенной устойчивостью к царапинам








- высококачественный прозрачный лак для полного и частичного окрашивания с особой устойчивостью к воздействию песка и веток, образованию царапин и сколов
- материал с высоким содержанием нелетучих компонентов - HS
- после добавления отвердителя материал готов для нанесения
- экономия материала и времени благодаря сокращению количества слоев
- версия 149-8350 не содержит ксилола и толуола

## Техническое описание

- система 100:40 HS
- нанесение в 2 слоя методом распыления
- сушка только под действием тепла

**2К КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ  
ECO ROCK Scratch Resistant Clear (149-8350)**

<b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b>	<b>Система 100:40 HS</b>
<b>ПОДЛОЖКА:</b>	- база RP
<b>ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:</b>	 - необходимо производить предварительную обработку!
<b>ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:</b>	 100:40 с отвердителем 149-6120 на общую массу разбавитель 10-25%  1.3 мм 2-2.5 кг/см <sup>2</sup> 2 = 65 микрон  межслойная выдержка 15-20 мин/20° С возможна сушка путем обдува воздухом  предсушка: 10 мин/40° С сушка: 60 мин/60° С

**ОСНОВА:** 2К полиуретановые смолы

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** после работы растворителем для очистки

- ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:**
- рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста
  - срок хранения: 5 лет